

из ОСТ 26. 260. 454-99

Таблица 3 - СНП типа А для фланцев арматуры и трубопроводов с уплотнительными поверхностями типа "шип-паз"

Размеры в миллиметрах

Проходной условный Dy	d2				d3							
	при давлении условном P <sub>y</sub> , МПа											
	0,6		1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0 20,0		0,6		1.6; 2,5; 4,0		6,3		10,0	16,0
	Ряд1	Ряд2	Ряд1 Ряд2	РЯД1	Ряд2	Ряд1 Ряд2	Ряд1 Ряд2	Ряд1 Ряд2				
10	20	19	24	30	29	34	34	34	34			-
15	25	23	29	35	33	39	39	39	39			39
20	32	33	36	46	43	50	50	50	50			50
25	39	41	43	53	51	57	57	57	57			57
32	49	49	51	63	59	65	65	65	65			65
40	56	55	61	70	69	75	75	75	75			75
50	69	66	73	83	80	87	87	87	87			87
65	89	86	95	103	100	109	109	109	109			109
80	103	101	106	117	115	120	120	120	120			120
100	123	117	129	143	137	149	149	149	149			149
125	149	146	155	169	166	175	175	175	175			175
150	176	171	183	196	191	203	203	203	203			203
(175)	206	203	213	226	223	233	233	233	233			233
200	231	229	239	251	249	259	259	259	259			259
(225)	256	256	266	276	276	286	286	286	286			286
250	286	283	292	306	303	312	312	312	312			312
300	336	336	343	356	356	363	363	363	363			363
350	381	386	395	407	406	421	421	421	421			.
400	431	436	447	457	456	473	473	473	473			-
(450)	481	489	497	507	509	523	-	-	-			-
500	531	541	549	557	561	575	575	-	-			.
600	631	635	649  651	657	661	675  677	675  677	-	-			-
(700)	736	737	751	762	763	777	-	-	-			-
800	841	841	851	867	867	882  877	-	-	-			-