

из ОСТ 26. 260. 454-99

Таблица 4 - СНП типа Б для фланцев арматуры и трубопроводов с уплотнительными поверхностями типа "выступ-впадина"

Размеры в миллиметрах

Проходной условный Ду	d2		d3						
	при давлении условном Ру, МПа								
	0,6; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3, 10,0 16,0, 20,0	0,6		1,6; 2,5 4,0		6,3		10,0	16,0
	Ряд1	Ряд 2	Ряд 1 Ряд2	Ряд 1 Ряд2	Ряд 1 Ряд2				
10	16	30	29	34	34	34	-	-	
15	21	35	33	39	39	39	39	39	
20	28	46	43	50	50	50	50	50	
25	35	53	51	57	57	57	57	57	
32	43	63	59	65	65	65	65	65	
40	53	70	69	75	75	75	75	75	
50	61	83	80	87	87	87	87	87	
65	83	103	100	109	109	109	109	109	
80	94	117	115	120	120	120	120	120	
100	117	143	137	149	149	149	149	149	
125	143	169	166	175	175	175	175	175	
150	171	196	191	203	203	203	203	203	
(175)	201	226	223	233	233	233	233	233	
200	227	251	249	259	259	259	259	259	
(225)	255	276	276	286	286	286	286	286	
250	280	306	303	312	312	312	312	312	
300	323	356	356	363	363	363	363	-	
350	375	407	406	421	421	421	-	-	
400	427	457	456	473	473	473	-	-	
(450)	477	507	509	521	-	-	-	-	
500	529	557	561	575	575	-	-	-	
600	629	657	661	675   677	675   677	-	-	-	
(700)	716	762	763	777	-	-	-	-	
800	821	867	867	882   877	-	-	-	-	