

из ОСТ 26 260 454-99

Таблица 7 - СНП типа Д для фланцев арматуры и трубопроводов с гладкими уплотнительными поверхностями

Размеры в миллиметрах

Проходной условный Ду	d1	d2	d3		d4					
	при давлении условном Ру, МПа									
	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10,0; 16,0; 20,0	1,6; 2,5; 4,0; 6,3	10,0; 16,0; 20,0	1,6	2,5	4,0	6,3	10,0	16,0
10	16	24	36	36	45	45	45	55	55	-
15	20	28	40	40	50	50	50	60	60	60
20	28	36	50	50	60	60	60	71	71	71
25	35	43	57	57	70	70	70	81	81	81
32	43	51	67	67	81	81	81	87	87	87
40	50	58	74	74	91	91	91	102	102	102
50	61	73	91	91	106	106	106	112	118	118
65	77	89	109	111	126	126	126	137	143	143
80	90	102	122	126	141	141	141	147	153	153
100	115	127	147	151	161	167	167	173	179	179
125	140	152	174	178	191	193	193	209	216	216
150	167	179	201	205	217	222	222	245	255	255
(175)	191	203	229	235	216	252	263	275	285	281
200	215	227	253	259	271	282	288	307	322	322
(225)	240	252	278	286	301	308	320	332	359	359
250	267	279	307	315	327	338	350	362	389	389
300	318	330	358	366	382	398	415	422	456	456
350	360	380	410	418	442	455	472	484	520	-
400	410	430	462	470	493	512	544	540	580	-•
(450)	460	480	516	-	553	562	569	-	-	-
500	510	530	566	-	615	619	626	653	-	-
600	610	630	666	-	729	729	741	762	-	-
(700)	714	730	774	-	802	828	850	877	-	-
800	811	840	884	-	909	937	972	986	-	-
900	911	940	989	-	1009	1036	1082	1106	-	-
1000	1002	1037	1082	-	1126	1152	1192	1218	-	-